

MASTER LINE EIK PREMIER

Geometrische kenmerken (volgens EN 13227)

Dikte	9mm
Breedte	180/220/240/260 mm
Lengte	1000 tot 2500mm
Dikte tolerantie	+/- 0,2mm
Breedte tolerantie	+/- 0,2mm
Vochtgehalte	Tussen 7% en 11%
Gewicht	+/- 7kg/m ²
Verpakking	per 10 stuks, de 260mm per 6 stuks
Randafwerking	met of zonder velling/rabat

Specificatie houtsoort

Houtsoort	Europese eik
Botanische naam	quercus robur
Groeigebied	Frankrijk
Sortering	Premier / Exquisit / 1 ^e keus, symbool oo, volgens "Sorteringen voor eiken lamparket gangbaar in de Benelux", een strengere sortering dan de EN 13227
Gezond spinthout	niet toegelaten
Gezonde en vergroeide kwasten (1)	Ø ≤ 3mm, 1 per lopende meter
Ongezonde kwasten (1)	niet toegelaten
Oppervlaktescheuren	niet toegelaten
Tussenschors	niet toegelaten
Valbreuk	niet toegelaten
Kleurverschil	lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten
Mergstraal en draadhelling	toegelaten
Biologische aantasting	niet toegelaten
Zaagwijze	min. 20% kwartier en vals kwartier per order

(1) Meetmethode kwasten volgens EN 1310