

TOP LINE EIK BIS

Geometrische kenmerken

Dikte	13mm (9+4mm) of 18mm (12+6mm)
Toplaag	4mm of 6mm
Drager	9mm of 12mm multiplex Russische berk
Profilering	tand & groef 4 zijden
Randafwerking	met of zonder u/v-groef
Breedte	160/180/200/220mm
Lengte	1000 à 2400mm
Dikte tolerantie	+/- 0,2mm
Breedte tolerantie	+/- 0,2mm
Vochtgehalte	7-11%
Gewicht	+/- 9kg/m ² of 13kg/m ²
Verpakking	per 6 of 4 stuks

Specificatie houtsoort

Houtsoort	Europese eik
Botanische naam	quercus robur
Groeigebied	Frankrijk
Sortering	bis, symbool ΔΔ, volgens "Sorteringen voor eiken lam parket gangbaar in de Benelux", een strengere sortering dan de EN 13227
Gezond spinthout	niet toegelaten
Gezonde en vergroeide kwasten (1)	Ø max 10mm
Ongezonde kwasten (1)	Ø max 3mm
Oppervlaktescheuren	niet toegelaten
Tussenschors	niet toegelaten
Valbreuk	niet toegelaten
Kleurverschil	uitgesproken kleurverschillen niet toegelaten
Mergstraal en draadhelling	toegelaten
Biologische aantasting	niet toegelaten
Zaagwijze	vrij

(1) Meetmethode kwasten volgens EN 1310