

TOP LINE EIK CHABLIS

Geometrische kenmerken (volgens EN 13489)

Dikte	13mm (9+4mm) of 18mm (12+6mm)
Toplaag	4mm of 6mm
Drager	9mm of 12mm multiplex Russische berk
Profilering	tand & groef 4 zijden
Randafwerking	met of zonder u/v-groef
Breedte	160/180/200/220mm
Lengte	1400 à 2400mm (5% < 1400mm)
Dikte tolerantie	+/- 0,2mm
Breedte tolerantie	+/- 0,2mm
Vochtgehalte	Tussen 5% en 9%
Gewicht	+/- 9kg/m ² of 13kg/m ²
Verpakking	per 6 of 4 stuks

Specificatie houtsoort

Houtsoort	Europese eik
Botanische naam	quercus robur
Groeigebied	Frankrijk
Sortering	bis, symbool $\Delta\Delta$, volgens "Sorteringen voor eiken lam parket gangbaar in de Benelux", een strengere sortering dan de EN 13227
Gezond spinthout	toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden
Gezonde en vergroeide kwasten (1)	
Ongezonde kwasten (1)	
Oppervlaktescheuren	
Tussenschors	
Valbreuk	
Kleurverschil	
Mergstraal en draadhelling	
Biologische aantasting	niet toegelaten, uitgezonderd blauw en zwarte wormstekken
Zaagwijze	Vrij

(1) Meetmethode kwasten volgens EN 1310